

Deumidificatori AIRSEC-75L / AIRSEC-165L / AIRSEC 165-TH

Deumidificatori Airsec-75 / 165, La linea di deumidificatori economici e versatili di media potenza adatti specialmente per archivi, depositi, cantine, rifugi, musei e gallerie ...

... in breve, l'apparecchio robusto e maneggevole per l'impiego flessibile in ambienti di piccola e media grandezza.

Molti prodotti si deteriorano se vengono esposti ad un'umidità eccessiva. La merce perde valore e alcuni articoli possono diventare inservibili. Soprattutto negli ambienti poco frequentati, come per esempio gli archivi e i depositi, spesso, quando ci si accorge del danno è ormai troppo tardi. Ma oltre alla merce, anche la mobilia, le pareti e la tappezzeria possono subire gravi danni a causa dell'umidità. Per proteggere la merce e le infrastrutture da questi inconvenienti, è necessario procedere alla deumidificazione dell'ambiente. Grazie alla tecnica d'avanguardia, alla costruzione compatta, al funzionamento silenzioso e all'elevata resa deumidificante, i deumidificatori Airsec-75/165 sono la soluzione ideale per la deumidificazione degli ambienti di deposito, esposizione e dei rifugi.



I principali vantaggi in breve:

- Prestazioni elevate con basso consumo di energia.
- Esercizio completamente automatico esente da manutenzione.
- Mai più danni dovuti all'umidità
- Sicurezza antirabocco
- Mobilità grazie a 4 rotelle direzionabili e maniglia a ribalta

Dati tecnici

Modello	75L	165L	165TH	
Tensione	AC 230/50	AC 230/50	AC 230/50	Volt/Hz
Consumo corrente	275	485		Watt
Misure A / L / P	59 / 38 / 37	59 / 38 / 37	59 / 38 / 37	cm
Peso	21	24	24	kg
Temperatura d'esercizio	6-30	6-30	6-30	°C
Portata d'aria	425	510	520	m ³ /h
Gas Refrigerante	R-134 A	R-134 A	R-134 A	
Capacità deumidificazione 28°C / 60% u.r.	7,2	15,5	15,5	lt/24h



Certificato UNI-EN-ISO 9001:2000