

## Deumidificatori HUMIDEX HS-45 / HS-65 / HS-115

### Caratteristiche

- Carcassa solida in bianco
- Igrostato incorporato
- Sbrinamento automatico
- Filtro dell'aria
- Scarico diretto
- 6m cavo d'allacciamento con spina



### Dati tecnici

Modello	HS-45	HS-65	HS-115	
Tensione	AC 230/50	AC 230/50	AC 230/50	Volt/Hz
Presenza di corrente	3.5	5.8	9.8	A
Fusibile	6	10	10	A/T
Temperatura ambiente	0 - 30	0 - 30	0 - 30	°C
Portata d'aria	450	680	660	m3/h
Potenza assorbita esercizio	870	1350	2000	Watt
Potenza frigorifera +7.2°C / +54.5°C	1617	2790	4591	Watt
Classificazione isolante	IP XI	IP XI	IP XI	
Refrigerante	R-407 C	R-407C	R-407C	
Contenuto secchiello	12	24	24	litri
Grandezza del locale	350	500	Operative range	m3
Disidratazione 20°C / 60% u.r.	14	25	41	lt/24h
Disidratazione 28°C / 60% u.r.	20.0	35.0	54.0	lt/24h
Misure A / L / P	75/55.5/41.5	92/75/51.5	92/75/51.5	cm
Peso	50	78	86	kg



Certificato UNI-EN-ISO 9001:2000