

Deumidificatore per le piscine coperte private e centri di benessere Modelli CDP-35/45/65 - T

Caratteristiche

Facile installazione – poca manutenzione

La linea CDP 35/45/65 è stata sviluppata particolarmente per le piscine coperte private. Questi deumidificatori producono un clima gradevole e proteggono contemporaneamente la struttura dell'edificio. Il deumidificatore funziona



completamente in automatico ed è assolutamente silenzioso. La regolazione avviene per mezzo di un igrostatto integrato. La manutenzione dell'apparecchio comporta soltanto la periodica pulizia del filtro antipolvere. Questa avviene facilmente, togliendo semplicemente il pannello frontale. In alternativa ai modelli 35/45/65 sono disponibili i modelli 35T/45T/65T i quali possono essere installati nel locale attiguo (p. es. locale tecnico) e nel locale piscina sono visibili solo le griglie.



Dati tecnici

Modello CDP	35/35T	45/45T	65/65T	
Capacità deumidificazione 28°C/60% ur	29	42	60	L/24h
Campo di lavoro ur	40-100	40-100	40-100	%ur
Temperatura d'esercizio	10-36	10-36	10-36	°C
Portata d'aria	250	500	750	m ³ /h
Tensione	1x230/50	1x230/50	1x230/50	V/Hz
Consumo corrente	0.72	1.05	1.65	kW
Presa di corrente mass.	2.8	4.3	7.2	A
Gas refrigerante	R407C	R407C	R407C	
Volume di riempimento	0.78	0.95	1.6	kg
Peso	45	60	80	kg

Modello CDP	Misure A / L / P (mm)	Livello sonoro (1m) db(A)
35	800x950x315	47
45	800x1260x315	49
65	800x1800x315	51
35T	680x890x290	44
45T	680x1200x290	46
65T	680x1735x290	48



Certificato UNI-EN-ISO 9001:2000